

MOTUL 300 V COMPETITION 15W50

100 % SZINTETIKUS ÉSZTERBÁZISÚ 4 ÜTEMŰ MOTOROLAJ
VERSENY ÉS NAGYTELJESÍTMÉNYŰ AUTÓKHOZ
VISZKOZITÁS SAE 15 W 50



ALKALMAZÁS:

Speciális kenőolaj a versenymotorokhoz. Megfelel minden 4 ütemű benzin, diesel és gázüzemű (LPG) motorhoz. Használható minden 4 ütemű motorhoz: turbó, atmoszférikus, többszelepes, karburátoros vagy injektoros (GTI), katalizátorral ellátott vagy anélküli.

Alkalmas minden típusú üzemanyaghoz: hagyományos és ólommentes benzinhez, gázolajhoz és gázüzemhez..

Minden körülmények között alkalmazható: verseny, körverseny, rallye, autótűt, város, autópálya.

TELJESÍTMÉNY:

SZABVÁNYOK: API SH / CF - CCMC G4 / PD2

REFERENCIÁK: JAGUAR- NISMO –Kremer PORSCHE -VENTURI -BMW France- TOYOTA France- Larbre Competition- Courag Competition -Dessoude NISSAN - Sonauto.

A különlegesen magas kenőhatás csökkenti a motor belső súrlódásait és a kopást.

Növeli a motorok teljesítményét, élettartamát.

Az olajfilm folyamatos, még a legszélsőségesebb alkalmazási körülmények között is.

Ellenáll a magas hőmérsékleteknek : 290 °C - on 48 óra után semmilyen kokszolódás nem tapasztalható.

Kenőképesség : észter bázisának köszönhetően az olaj hidegen is feltapad a fém felületekre, kitűnően elviseli az üzemanyag által okozott felhígulást !

ALKALMAZÁSI TANÁCSOK:

Olajcsere: A gyártó cég előírásai, illetve az Ön saját alkalmazása szerint.

MOTUL 300 V keverhető szintetikus vagy ásványi olajokkal.

CSOMAGOLÁS:

Fémdoboz 2 liter x 12 db, műanyag doboz